GLB

KIKKOMAN SMART

Mesure des bactéries par ATP-métrie

UN APPAREIL QUI ALLIE PERFORMANCES ET ROBUSTESSE

SENSIBLE
Suivi des eaux industrielles, sanitaires, potables, et des surfaces.

ADAPTÉ AU TERRAIN
Compact et résistant, fonctionnement sur pile.

FACILE D'UTILISATION
Déjà configuré, il s'utilise sans compétence particulière.

RAPIDE
Mesure en 10 sec, calibration automatique et s'utilise sans ordinateur.

ECONOMIQUE
Un des moins chers du marché assurant un retour sur investissement très rapide.

APP GRATUITE
Utilisez une des app développées par GL Biocontrol pour interpréter facilement le résultat.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

suez · Eaux de Marseille · VEOLIA · ENGIE · GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE · régie des eaux · Nantes Métropole · BIGARD · ECOLAB · KURITA · BWT · dalkia · AQUAPROX · SAFRAN · Nestlé · SOLVAY

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Méthode de mesure	Comptage de photos par photodiode
Type	Luminomètre à tube avec porte-tube
Kits **DENDRIDIAG®** compatibles	**DENDRIDIAG® IW, SW** et **BF**
Bruit de fond	< 2 RLU
Temps de mesure	10 secondes
Calibration auto-zéro	Intégré
Unité de mesure	RLU (Relative Light Unit)
Mémoire	2000 mesures
Alimentation	2 piles, 1,5V fournies (LR6 AA)
Dimensions	65 x 176 x 40 mm
Poids	235 g
Température de stockage	-10 à 50°C
Température de fonctionnement	5 à 40°C
Garantie constructeur	1 an

DOMAINES D'APPLICATION

EAU INDUSTRIELLE : circuit de refroidissement ou de process, production d'eau à usage industriel, galvanoplastie...

EAU POTABLE : filière de production, réseau, lavage de réservoir, gestion de crise, levée de non-conformités....

EAU SANITAIRE : production d'eau chaude sanitaire, réseaux intérieurs...

SURFACES : Piscine, industries agroalimentaires et pharmaceutiques, circuits de refroidissement...

PRODUITS A ASSOCIER

Les réactifs d'ATP-métrie DENDRIDIAG® pour eau industrielle (**IW**), eau sanitaire et potable (**SW**) ou surface (**BF**).

Les consommables associés (filtres, seringues, écouvillons...).

La mallette pour transporter de façon sereine le luminomètre et le nécessaire pour réaliser des mesures sur le terrain.

L'application d'aide à la décision fournie gratuitement.

BESOIN D'UN RENSEIGNEMENT ? CONTACTEZ-NOUS

Siège social
5, avenue de l'Europe - Hélioparc
34 830 CLAPIERS (FRANCE)

Agence Grand Est
8, rue Alfred Kastler
Maison de l'entreprise
54 320 MAXÉVILLE (FRANCE)

+ 33 (0)9 67 39 35 20

contact@gl-biocontrol.com

Retrouvez-nous sur **Linkedin**

GL BIOCONTROL
RAPID MICROBIAL DIAGNOSTIC

WWW.GL-BIOCONTROL.COM